

C30

Standaard configuratie

Algemeen

Capaciteit kraan	8000kg
Capaciteit	
Giek vlucht	12,2m met jib 20m
Hijshoogte	23m
Transportstand lxbxh	3,85m x 1,2m x 2m
Totaal gewicht	9000kg
Uitschuifbaar en afneembare ballast	
Geluidsniveau	

Giek

Giek hoek	
Mastsysteem	
Zwenkbereik	
Positie meetsysteem	

Pick and Carry onderstel

Rijsnelheid	
Rupsen	
Track verstelling(hydraulisch)	
Hellingshoek voor en achteruit.	
Bodemdruk transportstand	
Bodemvrijheid	

Stempels

Stempelpoten	Traploos hydraulisch uitschuifbaar Knikpoten
Positie meetsysteem	
Max. stempeldruk	

Aandrijving

Elektromotor

Werkspanning

Regeling

Energiebron

Accu

Lithium

Lader

Levensduur

LMB

Last indicator

Op elke positie

Positie meet systemen

lengte en hoek metingen

Overbelasting grenzen

Bediening

Afstandsbediening

434 MHz

Reikwijdte

Display

3.0" TFT LCD

Accu

Verwisselbaar

Draagbaarheid

Heup- of schouderriem

Besturing

Nauwkeurige proportionele
bediening

Bedieningsmogelijkheden

Accessoires/Opties

Fly jib 1

7,65m

Transportstand met jib 1 lxbxh

4,15m x 1,2m x 2m

Capaciteit fly jib 1

Lier op fly jib 1

Kabel lier

Ø8mm 58m